



é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **9.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **17.0000** mm | largura - espessura de **4.0000** mm | peso de **0,0034** kg

variações conhecidas para o rolamento **618/9**: **618/9-2RS** | **618/9-2RS/C3** | **618/9-ZZ** | **618/9-ZZ/C3** | **618/9-C3** | **618/9-DDU** | **618/9-DDU/C3** | **618/9-ZZ** | **618/9-ZZ/C3**

outras designações para o rolamento **618/9**: **689, W-618/9**

Dados do produto

grupo	11 - rolamentos
código	618/9
variante - sufixo	2RS, 2RS/C3, ZZ, ZZ/C3, C3, DDU, DDU/C3, ZZ, ZZ/C3
categoria	rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão
série	600/0
construção	radial
corpo rolante	esferas
quantidade de carreiras	1 carreira
medida (1) interno (mm)	9.0000
medida (2) externo (mm)	17.0000
medida (3) espessura (mm)	4.0000
medidas totais (mm)	9x17x4
outras designações	689, W-618/9
iso	abec-1
nomenclatura NCM	8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial
aplicação - segmento	industrial geral
sob-consulta	sim
nome da montadora	indeterminado
código de montadora	0

Descrição

rolamento 618/9 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **618/9**

rolamento 618/9 série: **600/0**

rolamento 618/9 variações: **618/9-2RS | 618/9-2RS/C3 | 618/9-2Z | 618/9-2Z/C3 | 618/9-C3 | 618/9-DDU | 618/9-DDU/C3 | 618/9-ZZ | 618/9-ZZ/C3**

rolamento 618/9 conversões: **689, W-618/9**

rolamento 618/9 medida interna (eixo-d): **9.0000** mm

rolamento 618/9 medida externa (tamanho-D): **17.0000** mm

rolamento 618/9 medida espessura (largura-B): **4.0000** mm

rolamento 618/9 medidas totais: **9x17x4** mm

rolamento 618/9 peso : **0,0034** kg

rolamento 618/9 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

[link fabricante 1: 618/9](#)

[link fabricante 2: 618/9](#)

[link fabricante 3: 618/9](#)

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
