



é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **6.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **15.0000** mm | largura - espessura de **5.0000** mm | peso de **0,0038** kg

variações conhecidas para o rolamento **619/6**: **619/6-2RS** | **619/6-2RS/C3** | **619/6-ZZ** | **619/6-ZZ/C3** | **619/6-C3** | **619/6-DDU** | **619/6-DDU/C3** | **619/6-ZZ** | **619/6-ZZ/C3**

outras designações para o rolamento **619/6**: **696, W-619/6**

Dados do produto

grupo	11 - rolamentos
código	619/6
variante - sufixo	2RS, 2RS/C3, ZZ, ZZ/C3, C3, DDU, DDU/C3, ZZ, ZZ/C3
categoria	rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão
série	600/0
construção	radial
corpo rolante	esferas
quantidade de carreiras	1 carreira
medida (1) interno (mm)	6.0000
medida (2) externo (mm)	15.0000
medida (3) espessura (mm)	5.0000
medidas totais (mm)	6x15x5
outras designações	696, W-619/6
iso	abec-1
nomenclatura NCM	8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial
aplicação - segmento	industrial geral
sob-consulta	sim
nome da montadora	indeterminado
código de montadora	0

Descrição

rolamento 619/6 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **619/6**

rolamento 619/6 série: **600/0**

rolamento 619/6 variações: **619/6-2RS | 619/6-2RS/C3 | 619/6-2Z | 619/6-2Z/C3 | 619/6-C3 | 619/6-DDU | 619/6-DDU/C3 | 619/6-ZZ | 619/6-ZZ/C3**

rolamento 619/6 conversões: **696, W-619/6**

rolamento 619/6 medida interna (eixo-d): **6.0000** mm

rolamento 619/6 medida externa (tamanho-D): **15.0000** mm

rolamento 619/6 medida espessura (largura-B): **5.0000** mm

rolamento 619/6 medidas totais: **6x15x5** mm

rolamento 619/6 peso : **0,0038** kg

rolamento 619/6 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

[link fabricante 1: 619/6](#)

[link fabricante 2: 619/6](#)

[link fabricante 3: 619/6](#)

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
